



# Kaminofen Alid

- schlanker Kaminofen
- große, gerundete Sichtscheibe
- Scheibensspülungs- und Spülungssystem mit vorgewärmter Sekundärluft
- **2-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität**
- integrierter Griff, außerhalb des Strahlungsreiches
- großer Feuerraum aus Schamotte für 33er Holzscheite
- hervorragendes Abbrandverhalten und Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
- Rüttelrost aus Guss
- Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
- Brennstoffe: Holz und Holzbriketts
- Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
- **Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr**
- geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
- erfüllt die Münchener und Regensburger Anforderungen
- für Mehrfachbelegung geeignet
- **Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden novellierten 1. BlmSchV**



Alid  
Stahlblech ahorn



Alid  
Natursteinverkleidung

## Keramik-Glasuren



apricot

schiefer

ahorn

coffee-bone

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Bezeichnung	Artikelnummer
Korpus: Keramikeinleger	gussgrau • apricot 23/4967 • schiefer 23/4969 • ahorn 23/4960 • coffee-bone 23/4961 • Sonderglasuren 23/496x
Natursteineinleger	23/4966
Korpus: Keramikverkleidung	gussgrau • apricot 23/4964 • schiefer 23/4965 • ahorn 23/4968 • coffee-bone 23/4962 • Sonderglasuren 23/496y
Natursteinverkleidung	23/4963

Zubehör:  
Keramik-Abdeckungen

Nennwärmefluss:	6 kW
Leistungsbereich:	3 - 6 kW
Wirkungsgrad:	> 78,0 %
Gewicht:	
mit Stahlverkleidung	143 kg
mit Keramikverkleidung	159 kg
mit Natursteinverkleidung	176 kg
Höhe / Breite / Tiefe:	1120 / 560 / 470 mm
Rauchrohrstutzen:	Ø 150 mm
Anschlusshöhe: oben <sup>1)</sup> :	1140 mm
hinten <sup>2)</sup> :	1010 mm
Verbrennungsluftstutzen:	Ø 120 mm
Anschlusshöhe hinten <sup>2)</sup> :	235 mm

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen

2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

## Maßzeichnung

