



# Pelletofen Tellus Aqua

- automatischer Pelletofen
- elegantes, modernes Design
- Feuerraum komplett aus Gusseisen
- lange Betriebsdauer
- bedienerfreundliche, automatische Steuerung
- Zeitschaltuhr für Tages- und Wochenzyklen
- optimierte Verbrennung durch kontrollierte Verbrennungsluftführung
- hoher Wirkungsgrad durch modernste Feuerungstechnik
- Primär- und Sekundärluftzuführung
- umweltbewusste, CO<sub>2</sub>-neutrale Verbrennung
- einfache und schnelle Reinigung
- geprüft nach EN 14785
- **Förderfähig durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr (Bafa)**

**Im Lieferumfang enthalten und eingebaut:**

- Manometer 4 bar
- Überdruckventil 2,5 bar mit F3/4" Anschluss
- Vorlaufanschluss mit Absperrventil F 1"
- Rücklaufanschluss mit Kugelventil F 1"
- Einfüllventil M 1/2"
- Ausdehnungsgefäß L. 2
- Umwälzpumpe mit 5 Meter Förderhöhe



Tellus Aqua  
Stahlblech, gussgrau

Bezeichnung	Artikelnummer
<b>Tellus Aqua (Wasser- und Konvektionsgerät)</b>	
Korpus: gussgrau	
Seitenverkleidung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlblech, gussgrau 43/1391</li> <li>• Speckstein 43/1393</li> </ul>

**Nennwärmleistung:**

Gesamt	13,4 kW
Wasserleistung	10,1 kW
Luftleistung	3,3 kW
<b>Leistungsbereich:</b>	
Wirkungsgrad:	> 90,0 %
Fassungsvermögen Pelletbehälter:	23 kg
Pelletverbrauch min / max:	0,95 - 3,3 kg/h
Betriebsdauer min / max:	7 / 24 Std
Netzspannung:	230 V / 50 Hz
<b>Gewicht:</b>	
mit Stahlverkleidung	248 kg
mit Specksteinverkleidung	283 kg

Maße siehe Tellus

**Maßzeichnung**

Anschlusshöhen bis Mitte Stutzen

